

# Shone 鍛造アルミホイールが選ばれる

## 5つの魅力

- 5万本実績**
- 安心安全**  
アウトバルブ採用
- 1年**  
メーカー保証
- 豊富な**  
ラインナップ
- 低価格**  
コストパフォーマンス

小型トラック～大型トラック、大型観光バス・高速バス用まで、各種取り揃えております。

### 中型・大型トラック・バス用JIS球面座ホイール

※ SH305 ※ SH306 ※ SH309  
※NEWアウトバルブモデル

※ SH311  
※NEWアウトバルブモデル

**大型車ホイール アウトバルブについて**

**アウトバルブ / 従来バルブ 比較**

アウトバルブタイプでは、ブレーキ装置にバルブシステムが干渉しないため、雪や泥の固着により破損を起こす恐れを軽減して、より安全なバルブ構造となっております。

**従来モデル**

ブレーキ装置とバルブシステムの干渉等により破損する恐れがあります。

製品番号	サイズ	穴数	形状	飾り穴	PCD	ハブ径	オフ	重量	最大荷重	適合タイヤ	
SH306	17.5×6	6	球面状	Φ32.5	6	222.25	164	127	24.5	1750	225/80R17.5、225/90R17.5、215/70R17.5
SH305								135	26		225/80R17.5、225/90R17.5、215/70R17.5、235/70R17.5、235/75R17.5、245/80R17.5
SH307	19.5×6.75	8	球面状	Φ32.5	6	285	221	147	28.5	2240	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5
SH309	22.5×7.50	8	球面状	Φ32.5	6	285	221	162	46	3450	265/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、11/70R22.5、10R22.5、11R22.5、275/80R22.5
SH311	22.5×8.25	8	球面状	Φ32.5	8	285	221	165	49	3650	285/60R22.5、295/70R22.5、12R22.5、295/80R22.5

### 小型トラック・バス用JIS球面座ホイール



製品番号	サイズ	穴数	形状	飾り穴	PCD	ハブ径	オフ	重量	最大荷重	適合タイヤ			
SH300	16×5.5	5	球面状	Φ32.5	208	150	115	16.5	1285	205/65R16、185/85R16、195/85R16、205/70R16、205/75R16、205/85R16			
SH301											203.2	146	116.5
SH302											Φ29		
SH303	16×6.00	6	球面状	Φ32.5	6	222.25	164	127	16.8	1450	215/85R16、225/70R16、225/75R16、225/85R16		
SH304	17.5×5.25	5	球面状	Φ32.5	5	203.2	146	113	22.5	1750	195/70R17.5、205/60R17.5 205/70R17.5		

### ISO平面座ホイール

※ SH308 ※ SH310 ※ SH312  
※NEWアウトバルブモデル ※NEWアウトバルブモデル ※NEWアウトバルブモデル

製品番号	サイズ	穴数	形状	飾り穴	PCD	ハブ径	オフ	重量	最大荷重	適合タイヤ	
SH308	19.5×6.75	8	平面座	Φ26	8	275	221	147	28	2500	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5
SH310	22.5×7.50	10	平面座	Φ26	10	335	281	162	42	3450	265/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、11/70R22.5、10R22.5、11R22.5、275/80R22.5
SH312	22.5×8.25	10	平面座	Φ26	10	335	281	165	44	3650	285/60R22.5、295/70R22.5、12R22.5、295/80R22.5



# Shone 鍛造アルミホイールが選ばれる 3つの魅力

## 品質安定

アルミ材料生産からホイール制作、加工、品質試験まで全てを一体で製造して品質管理を徹底しております。商品に自信があるからこそ、5年保証が実現しました。

5年間  
製品保証

## 最先端の鍛造技術

最強10000 t 鍛造プレス機、連続熱処理炉、ロボット自動コントロール操作等、世界先進な設備の自動化生産ライン

## より美しい

両面バレルポリッシュ加工  
ダイヤモンドチップ加工により、本来アルミの高輝度を表す、光沢度30%アップ、より美しく抜群の高級感を演出し、お客様の企業イメージアップに貢献

### 中型・大型トラック・バス用JIS球面座ホイール



※ SH320  
※ SH127



※ SH367



※ SH357  
※ SH359  
※ SH368

製品番号	サイズ	穴数	形状	飾り穴	PCD	ハブ径	オフ	重量	最大荷重	適合タイヤ	
SH320	17.5×6.00	6	球面状	Φ32.5	12	222.25	164	135	12.8	1750	225/80R17.5、225/90R17.5、215/70R17.5
SH127	17.5×6.75	6	球面状	Φ32.5	12	222.25	164	135	14.3	2240	225/80R17.5、225/90R17.5、215/70R17.5、235/70R17.5、235/75R17.5、245/80R17.5
SH367	19.5×6.75	6	球面状	Φ32.5	6	222.25	164	135	17.3	2500	9R19.5 225/70R19.5 245/70R19.5
SH357	19.5×6.75	8	球面状	Φ32.5	8	285	221	147	16.7	2500	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5
SH359	22.5×7.50	8	球面状	Φ32.5	8	285	221	162	23.5	3450	265/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、11/70R22.5、10R22.5、11R22.5、275/80R22.5
SH368	22.5×8.25	8	球面状	Φ32.5	8	285	221	165	25.3	3650	285/60R22.5、295/70R22.5、12R22.5、295/80R22.5

### 小型トラック・バス用JIS球面座ホイール



※ SH365  
※ SH366



※ SH319



※ SH356  
※ SH320

製品番号	サイズ	穴数	形状	飾り穴	PCD	ハブ径	オフ	重量	最大荷重	適合タイヤ	
SH365	16×5.5	5	球面状	Φ32.5	10	208	115	150	9	1285	205/65R16、185/85R16、195/85R16、205/70R16、205/75R16、205/85R16
SH366										1285	
SH356	16×6	6	球面状	Φ32.5	12	222.25	164	127	9.8	1285	215/85R16、225/70R16、225/75R16、225/85R16
SH319	17.5×6.00	5	球面状	Φ32.5	10	203.2	146	127	12.8	1750	215/70R17.5、205/80R17.5
SH320		6	球面状		12	222.25	164	135		1750	225/80R17.5、225/90R17.5、215/70R17.5

### ISO平面座ホイール



※ SH358



※ SH360



※ SH369

製品番号	サイズ	穴数	形状	飾り穴	PCD	ハブ径	オフ	重量	最大荷重	適合タイヤ	
SH358	19.5×6.75	8	平面座	Φ26	8	275	221	147	17	2500	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5
SH360	22.5×7.50	10	平面座	Φ26	10	335	281.2	162	23.7	3450	265/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、11/70R22.5、10R22.5、11R22.5、275/80R22.5
SH369	22.5×8.25	10	平面座	Φ26	10	335	281.2	165	22.9	3650	285/60R22.5、295/70R22.5、12R22.5、295/80R22.5



# クロームメッキ スチールホイール

## CHROME PLATING STEEL WHEEL



### 美しい光沢を放つ”クロームメッキ”

美しさと耐久性を備えた

”SHONEクロームメッキホイール”のこだわり

”研磨技術・メッキ品質、強度検査”を徹底的に検証し、飾り穴・外観で見えるリム部分も、しっかり研磨をかけて細かい部分までしっかりメッキ加工しています。

美しい光沢を放つクロームメッキが足回りをより一層豪華に演出します。

**安心安全  
アウトバルブ  
採用**

**豊富な  
ラインナップ**

**1年  
メーカー保証**

#### 中型・大型トラック・バス用JIS球面座ホイール



用途	製品番号	サイズ	穴数	形状	飾り穴	PCD	ハブ径	オフ	重量	最大荷重	適合タイヤ	
F	SH94	17.5×6.00	6	球面状	Φ32.5	6	222.25	164	127	25 Kg	1750 Kg	215/70R17.5 205/80R17.5 225/90R17.5
R	SH106											
F	SH93	17.5×6.00	6	球面状	Φ32.5	6	222.25	164	135	26 Kg	1750 Kg	215/70R17.5 205/80R17.5 225/90R17.5
R	SH105											
F	SH331	19.5×6.75	6	球面状	Φ32.5	6	222.25	164	136	28 Kg	2240 Kg	9R19.5 225/70R19.5 245/70R19.5
R	SH332											
F	SH95	19.5×6.75	8	球面状	Φ32.5	6	285	221	147	29 Kg	2500 Kg	9R19.5 225/70R19.5 245/70R19.5 265/70R19.5
R	SH107											
F	SH323	22.5×7.50	8	球面状	Φ32.5	8	285	221	162	46 Kg	3450 Kg	10R22.5 11R22.5 11/70R22.5 275/70R22.5 265/60R22.5 235/70R22.5 255/70R22.5 255/80R22.5
R	SH325											
F	SH327	22.5×8.25	8	球面状	Φ32.5	8	285	221	165	49 Kg	3650 Kg	10R22.5 11R22.5 11/70R22.5 275/70R22.5 265/60R22.5 235/70R22.5 255/70R22.5 255/80R22.5
R	SH329											

#### 小型トラック・バス用JIS球面座ホイール



#### ISO平面座ホイール



※ ISO規格対応

用途	製品番号	サイズ	穴数	形状	飾り穴	PCD	ハブ径	オフ	重量	最大荷重	適合タイヤ
F	SH92	16×5.5	5	球面状	Φ32.5	203.2	146	115	17 Kg	1285 Kg	185/70R16 185/85R16 195/65R16 195/85R16 205/65R16 205/70R16 205/75R16 205/80R16
R	SH104										
F	SH91	16×5.5	5	球面状	Φ32.5	208	150	115	17 Kg	1285 Kg	185/70R16 185/85R16 195/65R16 195/85R16 205/65R16 205/70R16 205/75R16 205/80R16
R	SH103										
F	SH90	17.5×5.25	5	球面状	Φ32.5	208	150	115	23 Kg	1750 Kg	195/60R17.5 195/70R17.5 205/60R17.5 205/70R17.5 205/80R17.5
R	SH102										
F	SH89	17.5×5.25	5	球面状	Φ32.5	203.2	146	113	23 Kg	1750 Kg	195/60R17.5 195/70R17.5 205/60R17.5 205/70R17.5 205/80R17.5
R	SH101										
F	SH321	17.5×6.00	5	球面状	Φ32.5	203.2	146	120	24 Kg	1750 Kg	205/60R17.5 205/70R17.5 215/70R17.5 22.5/60R17.5
R	SH322										

用途	製品番号	サイズ	穴数	形状	飾り穴	PCD	ハブ径	オフ	重量	最大荷重	適合タイヤ	
F	SH96	19.5×6.75	8	平面座	Φ26	8	275	221	147	28 Kg	2500 Kg	9R19.5 225/70R19.5 245/70R19.5 265/70R19.5
R	SH108											
F	SH324	22.5×7.50	10	平面座	Φ26	10	335	281	162	42 Kg	3450 Kg	10R22.5 11R22.5 11/70R22.5 275/70R22.5 265/60R22.5 235/70R22.5 255/70R22.5 255/80R22.5
R	SH326											
F	SH328	22.5×8.25	10	平面座	Φ26	10	335	281	165	44 Kg	3650 Kg	10R22.5 11R22.5 11/70R22.5 275/70R22.5 265/60R22.5 235/70R22.5 255/70R22.5 255/80R22.5
R	SH330											